

Ausschreibungstext

Kalkschutzanlage Biocat KS 3000

Kalkschutzanlage nach **DIN 1988-200 (Abschnitt 12.7)** zur nachhaltigen **Verminderung von Kalksteinbildung in Trinkwasserinstallationen**. Im Besonderen werden geschützt: Rohrleitungen, Warmwasserbereiter, Wärmetauscher, Boiler, Armaturen und sanitäre Anlagen. Die Funktion der Kalkschutzanlage beruht auf der patentierten WATERCRYST-Katalysator-Technologie. Das zugrunde liegende Verfahrensprinzip der Biomineralisierung erreicht die Kalkschutzwirkung ohne Verwendung von chemischen Zusätzen oder elektrolytischer Wasserersetzung. Dem Trinkwasser wird nichts hinzugefügt und es werden ihm keine Mineralstoffe entnommen.

Die Geräte sind geeignet zum **Einbau in die Kaltwasserversorgungsleitung** von Ein- und Zweifamilienwohnhäusern nach der Wasseruhr, dem Filter und dem Druckminderer. In besonderen Fällen, zum ausschließlichen Schutz einer zentralen Trinkwarmwasserinstallation, ist der Einbau in die Kaltwasserzuleitung zum Warmwasserbereiter möglich (siehe gesonderte Auslegungsunterlagen).

Zur Eigensicherheit und um eine mikrobiologische Beeinträchtigung des Katalysatorgranulates oder sonstiger wasserberührender Materialien der Geräte zu vermeiden, wird die Wirkeinheit der Geräte spätestens jeden 4. Tag vollautomatisch thermisch desinfiziert. Die Wasserversorgung ist während der thermischen Desinfektion über einen Bypass sichergestellt. Alle 5 Jahre ist die Katalysatorkartusche (Service-Set Biocat KS 3000: Art. Nr. 12000029) auszutauschen.

Ausführung:

Die Geräte werden montagefertig inkl. Montagebügel für die Wandbefestigung geliefert.

Technische Daten:

Max. Wasserverbrauch pro Tag in Wohngebäuden	[l/d]	450
Max. Anzahl der Personen (bei Wasserbedarf nach VDI 3807)		3
Max. Wohneinheiten	[WE]	1
Nenndurchfluss, Q_n	[l/h]	250
Druckverlust bei Q_n	[bar]	0,3
Dauerdurchfluss	[l/h]	45
Nenndruck	[bar]	10
Betriebsdruck	[bar]	2-8
Max. Wassertemperatur	[°C]	30
Max. Umgebungstemperatur	[°C]	40
Anschlussdimension	DN	25 (1" AG)
Anschlussdimension Rückspüleleitung	DN	15 (1/2" AG)
Volumenstrom Rückspüleleitung	[l/min]	11
Netzanschluss	[V/Hz]	230/50
Leistungsaufnahme bei Normalbetrieb	[W]	1,7
Leistungsaufnahme bei Heizung Desinfektion	[W]	602
Schnittstelle in Gebäudeleittechnik (GLT) vorhanden		JA
Einbaulänge	[mm]	234
Bauhöhe	[mm]	520
Baubreite	[mm]	280
Bautiefe	[mm]	330
Leergewicht	[kg]	12,5
Gewicht wassergefüllt	[kg]	17

DVGW Baumusterprüfzertifikat: DW-9191BR0341

Fail-Safe-Funktion bei Stromausfall bzw. Störung der Kalkschutzanlage.

Artikelnummer: 12000044

WATERCRYST Wassertechnik GmbH & Co. KG

Elsa-Brandström-Straße 31, D 42781 Haan, Tel: +49 2129 3475-755

Messerschmittweg 26, A 6175 Kematen/Tirol, Tel: +43 5232 20602-0, Fax + 43 5232 20602-250

office@watercryst.com, www.watercryst.com

